

# MateFace30

## 多光谱智能人脸识别终端



### 产品概述

MateFace30是熵基科技推出的一款多光谱智能人脸识别终端，采用人脸动态识别技术，快速读取人员信息，高效认证，实现考勤轻松化。拥有5寸高清触摸彩屏，操作简便、灵活、更加人性化。MateFace30配置Linux操作系统，标配高级门禁功能，守护工作安全。防护等级为IP54,与闸机组合应用，适合企业、工地、工厂等多种工作环境，欢迎您体验。

**ZKTeco**

## 产品特点

- 高级门禁功能，守护工作环境。
- 可见光智能识别，灵活应用不同场景。
- 0.5秒快速识别，自动开门，更智能化产品体验。
- 百万像素双目摄像头搭配高清屏幕，图像无拖影，快速识别。

## 基本参数

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 用户数  | 10000 人                 |
| 面部容量 | 10000 张                 |
| 记录容量 | 20万条                    |
| 显示屏  | 5寸TP彩屏                  |
| 通讯方式 | TCP/IP、RS485            |
| 基础功能 | 记录查询、Photo ID、带摄像头、韦根输入 |
| 使用温度 | 0°C~45°C                |
| 使用湿度 | 20%RH~80%RH             |
| 电源规格 | DC12V 3A                |
| 尺寸   | (直径)114mm * (高度)527mm   |

## 应用领域



学校



小区



工地



企事业

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息, 请登录熵基科技官方网站:[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

熵基科技股份有限公司(简称:熵基科技)及其识别产品为已注册商标, 所有非熵基科技所属品牌及产品, 熵基科技不承担任何争议。因产品不断更新, 产品信息若有改动, 恕不另行通知。版权归熵基科技科技股份有限公司所有, 熵基科技保留所有权利。2020/06

