


# BioFace600

多光谱智能人脸识别终端



## 产品介绍


BioFace600是熵基科技根据市场需求，全新推出的多光谱智能人脸识别终端，区别于以往的人脸静态识别，具有快速读取、动态识别的功能。具有人脸录入和人脸识别功能，指纹、人脸等多种验证方式，签到多种选择，轻松考勤；谷歌输入法，轻松编写。标配Wiegand in/out，具有门磁、报警等多种功能，保证工作安全，是您工作的好伙伴。



记录查询



选配WIFI



TCP/IP



指纹识别



面部识别



Wiegand IN/OUT

**ZKTeco**

## 多光谱智能人脸识别终端



### 功能特性

- \* 百万像素双目摄像头搭配高清屏幕，图像无拖影，快速识别；
- \* 离线状态下，设备轻松识别，支持10000张人脸底库；
- \* 多种智能识别融合，灵活应用不同场景的使用；
- \* 0.5秒快速识别，远距离自动开门，更智能化门禁体验。

### 技术参数

用户数	10000人
指纹容量	10000枚
面部容量	10000张
记录容量	10万条
显示屏	5寸TP彩屏
通讯方式	TCP/IP、选配WIFI
基础功能	记录查询、Photo ID、ADMS、带摄像头
使用温度	0°C~45°C
使用湿度	20%~80%RH
电源规格	DC12V 3A
产品尺寸	203*92*21.5mm

全国免费技术咨询热线:4006-900-999

欲了解更多联系方式及产品信息，请登录熵基科技官方网站：[www.zkteco.com](http://www.zkteco.com)

熵基科技股份有限公司(简称:熵基科技)及其识别产品为已注册商标,所有非熵基科技所属品牌及产品,熵基科技不承担任何争议。因产品不断更新,产品信息若有改动,恕不另行通知。版权归熵基科技所有,熵基科技保留所有权利。2020/06

